

■用 途

- 可搬式で、緊急時の水の確保



■特 長

- (1)車輪径が大きいノーパンクタイヤを採用。砂利や凹凸道等の悪路でも問題なく搬送が可能になり、パンクの心配が無く、空気補給等のメンテナンスが不要。
- (2)緊急時に電源無しで送水可能。
- (3)現場でのホースの取付けはカブラによる着脱のみで容易。手押しポンプのハンドル固定は、工具が不要で組立てが簡単です。

■特別付属品 (オプション)



●保管用カバー



●ポンプカバー
※ポンプカバーのイメージになります



●スルース弁付
送水ホース20M
※スルース弁無し5M品もございます



●送水ホース10M、20M
(延長及び単独でも使用可)

■標準仕様

形 式	HDSE32
液 質	清水 (pH5.8~8.6) 塩素イオン濃度 200mg/L以下 固形物濃度 50mg/L以下 固形物径 0.3mm以下
液 温	0~40℃ (但し、凍結なきこと)
設 置 場 所	屋内・屋外
揚 水 量	1.4L/st *1
押 上 げ 揚 程	10m以下 *2
吸 込 揚 程	-7m以内 *1,2,3
口 径	吸込:32mm、吐出し:32mm
取水ホース長	5m (先端にストレーナ)

※1 ストローク速度40st/min時

※2 配管損失含む

※3 付属の取水ホースは5mになります

■ご注意

- ご使用の際には、吐出しケーシングとレバー・アームとの間に手指を挟まないようにご注意ください。けがをする恐れがあります。
- 配管が閉まっている状態で使用したり、急激なハンドル操作は行わないでください。ハンドルの急激な戻りでけがをする恐れがあります。